


Gamme ANTARCTIQUE - 56 mm



DESCRIPTIF TECHNIQUE :

La fenêtre performante et esthétique

Performance thermique: **1.6 W/m² K**

Performance d'étanchéité : classements obtenus **A*4 - E* 7B - V*C4**



- Fabrication à vos mesures en bois exotique ou pin sylvestre lamellé collé à trois plis
- **Dormant de 56 mm** d'épaisseur et pièce d'appui de 80 mm
- **Ouvrants de 56 mm à recouvrement avec 2 joints** ; moulure extérieure à pente de 30° et parclose à doucine.
- **Jet d'eau en bois** au bas de l'ouvrant
- **Battement central monobloc** avec double joint (largeur totale du battement 130 mm)
- **Ferrage** par fiches réglables
- **Condamnation** par crémone encastrée
- **Double vitrage isolant** : 4/16/4FE warm-edge noir et gaz argon (coéf. UG= 1.1 W/m² K)
- **Pour les portes-fenêtres** :
 - soubassement en panneau isolant et platebande (hauteur de 400 à 600mm)
 - seuil aluminium de 25 mm ou 38 mm
 - Crémone à barillet multipoints à galets avec ensemble Tokyo béquilles et plaques étroites en aluminium finition inox (F9)
 - sur vantail semi-fixe verrous encastrés haut et bas

LES OPTIONS en plus value :

- **Fabrication** en chêne lamellé collé à trois plis
- **Dormant** de type rénovation de 56 mm d'épaisseur avec aile de **recouvrement de 30 mm** à doucine ; feuillure profondeur 35 mm pour une pose en dormant conservé
- **Fausse crémone rustique** en applique finition fer patiné, laiton vieilli, blanc ou noir
- **Fausse espagnolette de croisée rustique** en applique finition fer patiné, laiton vieilli, blanc ou noir
- **Cache fiche** finition fer patiné, laiton vieilli, blanc ou noir
- **Pré-peinture blanche**
- **pré-finitions** :
 - lasure chêne doré ou clair ; laquage RAL Standard : blanc pur 9010, blanc crème 9001, beige 1015, gris clair7035, gris anthracite7016, vert pâle 6021, vert mousse 6005, bleu cobalt 5013, rouge pourpre 3004.
- **Pour les portes-fenêtres** :
 - **Ensemble aquitaine** à béquilles et plaques étroites, finition fer patiné, laiton vieilli, ou noir
- **Double vitrage à composition spécifique** : imprimés, retardateur d'effraction ou phonique (selon tarif)
- **Soubassement** en panneaux isolant et platebande (hauteur supérieure à 600mm)
- **Soubassement à double panneau** isolant et platebande
- **Dormant élargi** sur demande
- **Poignée centrée avec battue intérieure à doucine**
- **Ferrage Oscillo- battant et symétrique**
- **Tapées pour doublage isolant ou persiennes**