

# Gamme Coisée d'Antan



## DESCRIPTIF TECHNIQUE :

Véritable fenêtre à l'ancienne avec une esthétique traditionnelle

Performance thermique = **1.5 W/m<sup>2</sup> K**

Performance d'étanchéité : classements obtenus **A\*4 - E\* 9A - V\*C5**

- Fabrication à vos mesures en bois exotique lamellé collé à trois plis
- Dormant tradition de 80 mm d'épaisseur avec pièce d'appui arrondie de 115 mm
- Ouvrants de 56 mm avec joints ; moulure extérieure à pente de 30°(façon mastic d'autrefois), parclose intérieure et jet d'eau à doucine.
- Battement central à mouton et gueule de loup de 80 mm d'épaisseur (réglable) avec double joint (largeur totale du battement 130 mm)
- Ferrage par paumelles turlupet noires tradition de 140 x 70 mm
- Condamnation par véritable crémone rustique noire en applique
- Pour les portes-fenêtres :
  - soubassement en panneau isolant et platebande (hauteur de 400 à 600mm)
  - jet d'eau sur ouvrant et pièce d'appui arrondie en bois (ou en alu sur demande)
- double vitrage isolant : 4/16/4FE warm edge noir et gaz argon (coef. UG= 1.1 W/m<sup>2</sup> K)

## LES OPTIONS en plus value :

- Fabrication en pin sylvestre ou en chêne lamellé collé à trois plis
- Dormant de type rénovation de 80 mm d'épaisseur avec aile de recouvrement de 15 mm à doucine ; pour une pose en dormant conservé (feuillure de 60 mm d'épaisseur)
- véritable crémone rustique en applique finition fer patiné ou laiton vieilli
- espagnolette de croisée rustique en applique finition fer patiné ou laiton vieilli
- paumelles turlupet finition fer patiné ou laiton vieilli
- double joint
- Pré-peinture blanche
- pré-finitions :
  - lasure chêne doré ou clair ; laquage RAL Standard : blanc pur 9010, blanc crème 9001, beige 1015, gris clair7035, gris anthracite7016, vert pâle 6021, vert mousse 6005, bleu cobalt 5013, rouge pourpre 3004.
- Double vitrage à composition spécifique : imprimés, retardateur d'effraction ou phonique (sur consultation)
- Soubassement en panneau isolant et platebande (hauteur supérieure à 600mm)
- Soubassement à double panneau isolant et platebande
- Dormant élargi sur demande
- Pour les portes-fenêtres :
  - Serrure à barillet multipoints à galets avec ensemble aquitaine béquille et plaques étroites, finition noir (crémone en applique impossible sur vantail de service !)
  - Ensemble aquitaine à béquilles et plaques étroites, finition fer patiné ou laiton vieilli
  - Sur vantail semi-fixe battement rapporté avec en options crémone en applique noire, laiton vieilli, ou fer patiné.

